



## ПРЕИМУЩЕСТВА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ INES



Сделано в Европе



10 лет гарантии на цветостойкость



Ребро жесткости  
для усиления желоба



Каучуковый уплотнитель  
(не высыхает, не нужно клеить)



Легкий монтаж



Не подвержена коррозии



Пониженный уровень шума

информация консультанта



Сделано в Европе



10 лет гарантии на цветостойкость



Ребро жесткости  
для усиления желоба



# СХЕМА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ INES

держатель желоба

угол универсальный

желоб

муфта желоба

заглушка универсальная

сливная воронка

угол универсальный

тройник

труба

муфта трубы

колено

крюк для хомута  
стабилизатор крюка хомута

хомут трубы

колено

## МЕТОД СОЕДИНЕНИЯ

Желоба соединяем с комплектующими следующим образом: сначала защелкиваем, а затем подтягиваем под стабилизирующие зубья к маркированным отметкам на верхней части комплектующих. Соединение уплотняется за счет резинового уплотнителя, вклеенного в паз элемента. Этот вид соединения является простым и гарантирует полную надежность и герметичность крепления. Монтаж водосточных труб происходит по принципу стаканного соединения без уплотнителей. Описанные виды соединений предотвращают термические деформации водосточной системы.

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ



БЕЛЫЙ  
RAL 9010



КОРИЧНЕВЫЙ  
RAL 8017