

Условия гарантии

Производитель гарантирует соответствие изделий требованиям СТБ1451 – 2004 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и ухода.

Гарантийный период начинает действовать с момента продажи продукции, дата продажи указывается в настоящем гарантийном свидетельстве. Если дату продажи установить невозможно, срок действия гарантии исчисляется от даты изготовления продукции. Дата изготовления указана на торце упаковки, а также с обратной стороны изделия.

Продукция предназначена для эксплуатации при температурах от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$. Сайдинг и комплектующие могут иметь незначительные расхождения по цвету и длине. На одну стену необходимо использовать сайдинг только из одной партии, так как изделия из разных партий могут иметь отличия в оттенке. Номер партии указан на торце упаковки.

ВНИМАНИЕ!

Претензии по гарантийности принимаются только до начала монтажа. Производитель оставляет за собой право прекратить выпуск или видоизменить любой из своих продуктов, включая цвет, без уведомления покупателя и не несет ответственности за результат таких прекращений или изменений.

Производитель не несет ответственности за расхождение цветов в случае замены изделия, если насыщенность цвета, ранее смонтированного сайдинга изменилась в процессе нормальной эксплуатации. Следует отметить, что, учитывая особенности полимерных материалов, со временем под влиянием климатических факторов, на поверхности сайдинга возможно появление белесого налета, что не является дефектом.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий производителя:

- хранение, уход и транспортировка продукции осуществлялись в соответствии с правилами по хранению, уходу и транспортировке (хранение изделия должно осуществляться в крытых, вентилируемых складских помещениях, вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей; не допускается хранение на асфальтобетонном основании, под брезентовым покрытием или герметично упакованными в пленку (например, стрейч) без циркуляции воздуха; температура хранения не должна превышать $+30^{\circ}\text{C}$);

- продукция транспортировалась при температуре в кузове, не превышающей $+40^{\circ}\text{C}$, не была подвержена искривлению при перевозке, перевозилась на плоской горизонтальной поверхности (при загрузке продукции «Ю-Пласт Бел» в транспортное средство в нижних рядах следует укладывать упаковки с сайдингом, а упаковки с аксессуарами размещать в верхних рядах);

- не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах;
- продукция применялась потребителем для отделки фасадов зданий и сооружений в соответствии с действующими строительными техническими нормативными актами;
- при монтаже использовались только комплектующие (аксессуары) производства «Ю-Пласт Бел»;
- монтаж проводился в полном соответствии с инструкцией по монтажу «Ю-Пласт Бел».

Подробная инструкция по монтажу «Ю-Пласт Бел» находится на сайте компании www.u-plast.by

На продукцию под торговой маркой «Ю-ПЛАСТ» предоставляется гарантия:

- 30 лет** на отсутствие деформаций (растягивания, сколов, вздутий) вследствие воздействий климатических условий в условиях эксплуатации продукции на территории Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Республики Молдова, Украины и Болгарии;

- на сохранение цвета в соответствии со стандартом СТБ 1451-2004;

- на сохранение исходного цвета при допустимой плавной и равномерной (без пятен и разводов) потере его насыщенности согласно Шкале серого ГОСТ ISO 105-A02-2013; стабильность цвета по матрице Шкалы серого определяется величиной цветовой устойчивости не менее 3-х в течение срока, указанного ниже для каждого продукта*:

- 7 лет** – Серия Classic [Корабельный брус бежевый, кремовый, кофе с молоком, белый, серый, ванильный, розовый, голубой, зеленый; Блок Хаус бежевый, кремовый, кофе с молоком]; Серия Timberblock [Дуб золотой, натуральный, серебристый; Ясень беленый, золотистый, зеленый; Ель скандинавская, балтийская, альпийская; Кедр светлый, полярный, янтарный; Пихта алтайская, сахалинская]; Серия Stone House [Кирпич песочный, бежевый; Камень золотистый; Сланец светло-серый; Кварцит светло-серый, светло-бежевый]; Серия Stone House S-Lock [Клинкер дымчатый, песочный, горчичный; Клинкер балтик светлая медь, холодный цемент, пустыня; Таганай высокогорный, речной, дикий, вулканический]; Серия Hokla [Лиственница светлая; Винтаж пепел, солома]; Софиты* [Classic белый; Про белый, дуб золотой, орех темный];

- 5 лет** – Серия Timberblock [Дуб мореный; Ель сибирская, ирландская; Кедр натуральный; Пихта кавказская, камчатская]; Серия Stone House [Кирпич коричневый, красный, графитовый; Камень жженый, изумрудный; Сланец бежевый, бурый; Кварцит коричневый, темно-бежевый]; Серия Stone House S-Lock [Клинкер бежевый, терракотовый; Клинкер Балтик магма; Таганай таежный]; Серия Hokla [Лиственница медовая; Винтаж корица, охра; Колор голубика, брусника, ирландский мох]; Софиты* [Classic коричневый, графитовый; Про коричневый, темно-коричневый, графитовый, черный]; Серия Hokla S-Lock [Щепа каштановая, Щепа можжевеловая, Щепа натуральный орех, Щепа седой дуб].

- 1 год** – Профили Classic коричневый, графитовый, черный, темно-коричневый.

* Относится также и к профилям (аксессуарам) соответствующих Серий (кроме Профилей Classic коричневого, темно-коричневого, графитового и черного цветов).

** Софиты предназначены только для подшивки крыши.

Следует отметить, что изменение насыщенности цвета под действием атмосферных факторов для изделий из поливинилхлорида является естественным процессом и существенно не влияет на эксплуатационные свойства товара.



Подпись покупателя:

Дата продажи:

Подпись представителя продавца:

Ознакомлен с основными характеристиками и назначением продукции «Ю-Пласт Бел», условиями гарантии, правилами транспортировки, хранения, ухода, инструкций по монтажу.

Претензий к внешнему виду, качеству продукции не имею.
Отсутствие подписи покупателя на гарантийном свидетельстве влечет отказ покупателя от гарантийного обслуживания.



Гарантийное свидетельство на виниловый сайдинг «Ю-ПЛАСТ БЕЛ»

Гарантия действительна на территории Республики Беларусь, Российской Федерации, Казахстана, Республики Узбекистан, Республики Молдова, Украины и Болгарии только при наличии полностью и правильно заполненного свидетельства.

Обращаем Ваше внимание, что гарантия действительна только при соблюдении изложенных ниже условий, поэтому рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с приведенной ниже информацией и проверить правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного свидетельства.

Настоящее гарантийное свидетельство распространяется на виниловый сайдинг и комплектующие к нему, выпускаемые ООО «Ю-Пласт Бел» под торговой маркой «Ю-Пласт».

Наименование и назначение продукции «Ю-Пласт Бел»: Изделия профильные из поливинилхлорида: сайдинг и аксессуары к нему для наружной отделки зданий.

Срок эксплуатации не менее 30-ти лет, при условии соблюдения правил по хранению, транспортировке, монтажу и уходу за продукцией «Ю-Пласт Бел».

Вся продукция «Ю-Пласт Бел» сертифицирована, проходит контроль качества и соответствует СТБ 1451-2004 (можно ознакомиться на сайте www.u-plast.by).

Производитель: ООО «Ю-Пласт Бел», 223058, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, д. Курганы, ул. Беговая, дом 1, корпус 1, комната 6.

Настоящая гарантия относится только к дефектам, допущенным ООО «Ю-Пласт Бел» при изготовлении сайдинга и аксессуаров к нему.

ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ознакомиться с инструкцией по применению (которая находится в каждой упаковке). Подробная инструкция по монтажу «Ю-Пласт Бел» находится на сайте www.u-plast.by. Соблюдать правила транспортирования, хранения, монтажа и ухода.

Дата покупки:

М.П.

Наименование и адрес продавца:

Цвет:

Дата покупки:

М.П.

Подпись представителя продавца (Ф.И.О.):

Лицо, производившее монтаж (наименование, адрес):

Подпись (Ф.И.О.):

Гарантия не распространяется:

- если повреждение и/или деформация явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (сильный ветер, ураган, град, воздействие экстремально высоких или низких температур воздуха и т.п.) либо действий третьих лиц;
- при нарушении правил хранения и транспортировки;
- при неправильном уходе или отсутствии такового;
- в случае нарушения правил монтажа, установленных инструкцией;
- на изменения цвета и деформации, возникшие в результате перегрева материала вследствие близости нагревательных приборов, прямого открытого контакта с изделиями из металла либо близкого их расположения, значительного увеличения светового потока, связанного с попаданием на сайдинг отраженного света (например, от мансардных окон, оцинкованной стали и т.п.)
- на повреждения, полученные вследствие деформации самого здания (сооружения) либо ударов инородных тел;
- на изменение цвета, возникшее в результате загрязнения воздуха (в том числе оксидами металлов или частицами металлов), пlesen, воздействия вредных химикатов и т.д.), а также за неоднородное изменение цвета сайдинга, возникшее в результате неоднородного освещения.
- Производить монтаж** сайдинга следует при температуре окружающей среды от +5 °C до +30 °C. Рекомендуется производить монтаж при умеренной температуре воздуха, избегая как экстремально высоких, так и низких температур.

Монтаж сайдинговой системы необходимо выполнять на обрешетку из металлопрофиля.

Обрешетку следует устанавливать на подвесы вертикально либо горизонтально (в случае вертикального монтажа продукции серии «Хокла») на расстоянии 300 – 400 мм друг от друга. Производителем рекомендуется выполнять обрешетку из оцинкованного профиля.

Монтаж сайдинга и фасадных панелей, подразумевает под собой технологию вентилируемого фасада. Соответственно, обязательным условием при монтаже сайдинга и фасадных панелей «Ю-Пласт», является обеспечение вентилируемого зазора в 3 – 5 см до стены, утеплителя (если таковой используется) либо до ветро-влаго-защитной пленки, а также отступов 30 – 50 мм от уровня грунта, 10 – 15 мм от отмостки, сверху стены 10 – 20 мм, чтобы обеспечить приток и выход воздуха – его циркуляцию. Для препятствия изменения линейных размеров под действием температуры, при монтаже должны быть учтены температурные зазоры. Необходимо оставлять расстояние между вертикальными вспомогательными профилями и торцами сайдинга (зазор 5 – 6 мм). Саморез закрепляется в центре перфорационного отверстия. Шляпка крепежного элемента должна едва касаться сайдинга, допуская его перемещение при колебании температур.

Все крепежные элементы устанавливаются строго перпендикулярно относительно сайдинга. Наклоны и загибы крепежей не допускаются. Осуществлять монтаж одного и того же объекта одномоментно (в одном строительном сезоне), во избежание того, что часть ранее смонтированной продукции со временем может допустимо потерять блеск, а также насыщенность цвета и отличаться от продукции, смонтированной позже.